



BENT A HÜVÖS, KINT A ZAJ

Flexi Mobil



- ✓ A különleges technikai megoldásnak köszönhetően a többi mobil klímával ellentétben akár kültéren is elhelyezhető, így a helyiségben nincs semmilyen zajforrás.
- ✓ Hordozható, helytakarékos kivitel, így könnyen elhelyezhető.
- ✓ A beltéri kezelőegységnek (komfort kit) köszönhetően a távirányító segítségével kényelmesen beállítható a kívánt hőmérséklet kültéri elhelyezés esetén.
- ✓ Az innovatív elpárologtató technológiának köszönhetően, nincs cseppvíz, így nem kell a cseppviztartályt üríteni.

MEKKORA TELJESÍTMÉNYRE VAN SZÜKSÉGEM? VÁLASZSA KI AZ ÖN SZÁMÁRA SZÜKSÉGES HŰTŐTELJESÍTMÉNYT!

A helyiség mérete alapján meghatározhatja a javasolt hűtőteljesítményt.

Alapterület	Javasolt hűtőteljesítmény	Modell	Minimális alapterület
20 m ²	2,6 kW	FPR-93DE4-R	12 m ²
35 m ²	3,5 kW	FPR-123DE4-R	12 m ²
45 m ²	4 kW	FPR-143DE4-R	13 m ²

Hálózati áram: 220–240 V ~ 50 Hz. Csomagolási méret (szélesség × mélység × magasság): 330x580x815 mm. Az adatok általános körülményekre vonatkoznak, és nem veszik figyelembe az olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a szükséges hűtőteljesítményt (pl. tájolás, nagy ablakfelületek, megfelelő szigetelés hiánya). Ha nem biztos benne, hogy mekkora teljesítményre van szüksége, kérje szakember segítségét! A készülék a feltüntetett minimális alapterületnél kisebb helyiségben nem működtethető.

2IN1 MEGOLDÁS A HŰS ÉS TISZTA LEVEGŐÉRT

Nordica Mobil



- ✓ 2in1 - Tiszta levegő és hűs légtér. A ki-be kapcsolható UV sterilizáló lámpájának köszönhetően csökkenti a baktériumok és vírusok számát a légtérben.
- ✓ Erőteljes hűtés üzemmódjának köszönhetően költséghatékonyan, gyorsan lehűti a helyiséget – időt és pénzt spórol.
- ✓ 3-féle funkció: hűtés, párátlanítás, ventilátor üzemmód.
- ✓ Időzítő funkciójával kényelmesen szabályozható.
- ✓ Hűtési üzemmódban nincs szükség a kondenzvíz elvezetésére.
- ✓ Mosható porszűrő
- ✓ Digitális hibakijelzés és automata védelmi funkciókkal ellátva.



Kompakt készülék — határtalan lehetőségek

Modell	Hűtőteljesítmény	Javasolt alapterület
FP-90GE4-UV-R	2,6 kW	12–18 m ²

Hálózati áram: 220–240 V ~ 50 Hz. Csomagolási méret (szélesség × mélység × magasság): 370x865x313 mm. A fenti adatok általános körülményekre vonatkoznak, és nem veszik figyelembe az olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a szükséges hűtőteljesítményt (pl. tájolás, nagy ablakfelületek, megfelelő szigetelés hiánya). Ha nem biztos benne, hogy mekkora teljesítményre van szüksége, kérje szakember segítségét! A készülék 12 m²-nél kisebb helyiségben nem működtethető.



Fishex
KLÍMABERENDEZÉSEK

LAKOSSÁGI
MEGOLDÁSOK

BUSINESS 5x
Superbrands
18.10.2021-21



BUSINESS

5x

Superbrands

18.19.20.21.22

3 ÉV

GARANCIA

Válassza a Fisher termékeit,
hiszen kedvező áron kap
megbízható minőséget!

- 5× SuperBrands-díjas, széles körben elismert termékek
- Németh Lajos meteorológus ajánlásával

A Fisher split légkondicionálók, fan-coilok és légfüggönyök kínálata mellett egyszerűen telepíthető készülékeinkkel is elhozzuk a jó időt, a jó közérzetet. A komfortos és megfelelő klímájú otthona garantálása-hoz, a Fisher mindenre tud egy megbízható megoldást, legyen szó légtisztításról, páratlanításról vagy a kellemes hőmérséklet biztosításáról. Melyik termékünk lesz Ön számára a legmegfelelőbb?

Megoldási javaslatunk					
Probléma	UV-Protect 200	UV-Protect 350	Páratlanító	Flexi Mobil klíma	Nordica Mobil klíma
Szálló por	✓	✓	✓	✓	✓
Penész, magas páratartalom			✓	✓	✓
Friss levegő hiánya				✓	✓
Légúti allergia (pollen)	✓	✓			
Levegőben terjedő baktérium, vírus	✓	✓			✓
Szagok (kemikáliák, háziállatok)	✓	✓		✓	
Több ember egy helyiségben tartózkodik vírusos időszakban	✓	✓			
Alacsony páratartalom, száraz levegő		✓			
Fűtésre van szükség				✓	

*Ion-generátor révén frissít, kültéri levegőt nem szolgáltat.
Aktuális árainkat elérí a www.fisherklima.hu oldalon.

Bár pontos bemutatásra törekszünk, a termékek a valóságban kis mértékben eltérhetnek a katalógusban sze-replóktól. A katalógusban szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik a termékek műszaki adattapját, mely az Eladónál naprakészen elérhető. A Columbus Klímaértékesítő Kft. a kiadványban közölt in-formációk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.
Kiadás: 2022/03

AZ ÖN FISHER KLÍMA ÉRTÉKESÍTŐJE:

6x

LÉGTISZTÍTÓ
RENDSZER

UV-C LÁMPÁVAL
ÉS IONIZÁTORRAL

FISHER

Légtisztító készülékek

UV-Protect 200 és
UV-Protect 350



Ön is szinte szorong már a vírusok miatt,
ha közösségbe megy? Szenved az allergiától?

Influenza, COVID-19 és annyi minden lehet a levegőben, az ember önkéntelenül aggódni kezd. Mikor a vírusok nem olyan aktívak, az allergiások pedig lemondóan veszik tudomásul, hogy megérkezett a pollenszezon, folytatódhat a tüsszögés, orrfolyás...

Soha többé vírus, baktérium,
pollen, allergén, por, atkák, füst és kellemetlen szagok!



A 6x légtisztító rendszer lerombolja a kórokozók DNS szerkezetét és kiszűri az allergéneket! A 6x légtisztítás elemei a kompozit szűrő: HEPA-H11, fotokatalitikus, aktív szén és porszűrő, kiegészítve ionizátorral és UV-C lámpával. Az UV-C hullámhossz-tartományú ultrai-bolya sugárzás képes elpusztítani a DNS molekuláris szerkezetét, így széles körben alkalmazzák baktériumok és vírusok ellen. A HEPA-H11 szűrő 99%-os hatékonysággal szűri ki a PM2,5 szálló por részecskéket. Ilyenek például a pollen, az atka, a por, a penészgomba spóra vagy akár a textilstok. A légtisztító antibakteriális hatása mellett hatékonyan szűri ki az olyan mérgező anyagokat, mint a benzin és ammónia, valamint megszünteti a fűsthöz hasonló kellemetlen szagokat.

Műszaki adatok		UV-Protect 200	UV-Protect 350
CADR (Levegő Tisztítotttsági Mérték)	m³/h	180	400
Javasolt helyiségméret	m³	13-22	28-48
Hangteljesítményszint	dB(A)	<61	<66
Érzékelő		Szagérzékelő	Por, Hőmérséklet, Páratartalom
Párásítás		nem	igen
Méret (szé.xma.xmé.)	mm	348x556x190	403x603x245
Nettó tömeg	kg	6,2	10,5



FISHER

Páratlanító készülékek



Ne hagyja, hogy a magas páratartalom miatt otthonában elterjedjenek a megbetegedést okozó penészgombák! Gondoskodjon saját és családja egészségéről és élvezze a tiszta levegőt!

Ön beállítja a kívánt páratartalom értéket (az ideális páratartalom egy lakásban általában 40-60% között van) és a készülék ezen az értéken tartja a helyiség páratartalmát.

A Fisher páratlanító készülékek beépített víztartállyal rendelkeznek, a levegőből kivont víz ebbe csöpög. Amennyiben a készüléket olyan helyre helyezi, ahol lehetőség van a víz elvezetésére, a készülékben található cső segítségével a vizet elvezetheti. A 20 l-es készülék körülbelül 100 m³-re ajánlott, ami átlagos belmagassággal számolva (2,6 m) 38 m²-es területre elegendő. A 30 l-es készülék körülbelül 150 m³-re ajánlott, ami átlagos belmagassággal számolva (2,6 m) 58 m²-es területre elegendő.

Műszaki adatok		F-DRY20zAE4-I	F-DRY301AE4
Vízleválasztás (30 °C; 80% rel. nedv.)	L/nap	20	30
Légszállítás (magas/alacsony fokozaton)	m³/h	168/125/99	191/166
Hangnyomásszint (magas/alacsony fokozaton)	dB(A)	46/43/41	50/48,5
Víztartály mérete	liter	3	3
Méret (szé.xma.xmé.)	mm	350x510x245	386x500x260
Nettó tömeg	kg	14,6	17