



"UV-PROTECT"

LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS



MŰSZAKI ADATOK		FKJ225F-A200	FKJ420F-A350
CADR	m ³ /h	180	400
Hangteljesítményszint	dB(A)	<61	<66
Légsebesség	-	3 fokozat	4 fokozat
Teljesítmény felvétel	W	40	65
Hálózati áram	-	230V/1ph/50Hz	230V/1ph/50Hz
Méret (szélesség x magasság x mélység)	mm	348x556x190	403x603x245
Nettó tömeg	kg	6,2	10,5
Javasolt helyiségméret	m ²	13-22	28-48

JELLEMZŐK	FKJ225F-A200	FKJ420F-A350
Szűrőrendszer	Előszűrő	Előszűrő
	HEPA szűrő (H11)	HEPA szűrő (H11)
	Aktívszénszűrő	Aktívszénszűrő
	Fotokatalitikus szűrő	Fotokatalitikus szűrő
	longenerátor 1x10 ⁷ db/cm3)	longenerátor 1x10 ⁷ db/cm3)
	UV lámpa (254nm UV-C)	UV lámpa (254nm UV-C)
Levegőminőség-kijelzés	LED	LED + Digitális kijelzés
Érzékelő	Szagérzékelő	Por, Hőmérséklet, Páratartalom
Ventilátormotor	AC	DC
Párásítás	nem	igen

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

2020/01