



MOBIL KLÍMABERENDEZÉS

MONOBLOKK sorozat

MŰSZAKI ADATOK		FCFC-80GE4-R	FCFI-100GE4-R	FCFI-120GE4-R
Névleges Hűtőtéljesítmény*	W	2350	2930	3500
Névleges Fűtőtéljesítmény*	W	-	2630	2930
EER / hűtési energiaosztály	-	2,6 / A	2,6 / A	2,6 / A
COP / fűtési energiaosztály	-	-	3,6 / A+	3,6 / A+
Teljesítményfelvétel * hűtés/fűtés	W	900	1120/730	1340 / 815
Üzemi áramfelvétel * hűtés/fűtés	A	4	5/3,5	6,0 / 4,0
Jellemző óránkénti villamosenergia-fogyasztás**	kWh/60 perc	Hűtés: 0,9	Hűtés: 1,12 Fűtés: 0,73	Hűtés: 1,3 Fűtés: 0,8
Javasolt biztosíték	A	C 16	C 16	C 16
Hálózati áram	V/f/Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Beltéri légszállítás (max.)	(m3/h)	500	520	520
Hangnyomásszint (magas/köz/alacsony/silent)	dB(A)	48/46/43/41	47/45/42/37	48/46/43/39
Hangteljesítményszint	dB(A)	60	58	60
Vízleválasztás páratlanításkor	l/h	0,8	1	1,2
Tömeg	kg	44,5	42,5	44
Méret (szélességxmagasságxmélység)	mm	1000x585x205	1000x585x205	1000x585x205
Hűtőközeg	g	R290 280g	R290 290g	R290 290g
Üzemeltetési határok	belső hőmérséklet hűtés	+18°C ~ +35°C	+18°C ~ +35°C	+18°C ~ +35°C
	belső hőmérséklet fűtés	°C	-3°C ~ +28°C	-3°C ~ +28°C
	külső hőmérséklet hűtés	-5°C ~ +43°C	-5°C ~ +43°C	-5°C ~ +43°C
	külső hőmérséklet fűtés	°C	-7°C ~ +43°C	-7°C ~ +43°C
Védettség		Class I	Class I	Class I
Kompresszor típus		Fix fordulató rotációs	DC inverteres rotációs	DC inverteres rotációs

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.

JELLEMZŐK	FCFC-80GE4-R	FCFI-100GE4-R	FCFI-120GE4-R
WIFI vezérlés	✓	✓	✓
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	✓	✓	✓
Digitális és LED kijelzés a berendezésen	✓	✓	✓
Kikapcsolható kijelzőpanel	✓	✓	✓
Infra távirányító	✓	✓	✓
Üzem módbeállító gombok a berendezésen is	✓	✓	✓
Időzítő funkció	24 óra (idő intervallum) / WIFI vezérléssel heti program-időzítés		
Memóriában eltárolható egyéni beállítás	WIFI vezérléssel keresztül érhető el		
Meleg indítás	✓	✓	✓
Hűtő üzemmód	✓	✓	✓
Fűtő üzemmód	-	✓	✓
Páratlanító üzemmód	✓	✓	✓
Ventilátor üzemmód	✓	✓	✓
Csendes éjszakai üzemmód	✓	✓	✓
Belső hőmérséklet kijelzés	Stand-by állapotban, ill. ventilátor üzemmódban		
Automatikus légtérrelés	✓	✓	✓
Mosható porszűrő	✓	✓	✓
3 ventilátorfokozat (alacsony / közepes / magas)	✓	✓	✓
Hűtési üzemben a kondenzvíz nagyrészt elpárologtatja	✓	✓	✓
Digitális hibakijelzés és automata védelmi funkciók	✓	✓	✓
3 perces kompresszor indítás-késleltetési védelem	✓	✓	✓
Inverter	-	"3D DC" inverter	"3D DC" inverter