

SEER

A+++

SCOP

A++



**REZSIBARÁT
fogyasztás**

1,13 kwh
8 óra üzemelés

Fisher Comfort Plus

- ✓ **A+++ / A++* energiahatékonyságú** klímaberendezés
- ✓ **Rezsibarát klíma**
Akár mindössze 1.13 kWh** fogyasztás hűtési üzemmódban, 8 óra alatt.
- ✓ **H tarifára köthető** (olcsóbb áram fűtési szezonban).
- ✓ **Wifi és infra távirányító.**
- ✓ **A -20°C -ban is működő téli üzemmódot** biztosítja a **karterfűtés és tálcafűtés.**
- ✓ **Komfortos, egyenletes hőérzet** a légterelők több irányú mozgásának köszönhetően.
- ✓ **6 funkció** a tiszta és egészséges levegő biztosításáért.
- ✓ **Gyors, könnyű szerelés és karbantarthatóság, egyszerű tisztítás.**

*2.7kW, 3.5kW készülékeknél. **1.13kW ≈ 1 mosás mosógépben.



FISHER COMFORT PLUS műszaki adatok		beltéri	FSAIF-CP-g1AE3	FSAIF-CP-121AE3	FSAIF-CP-181AE3	FSAIF-CP-241AE3
		kültéri	FSOAIF-CP-g1AE3	FSOAIF-CP-121AE3	FSOAIF-CP-181AE3	FSOAIF-CP-241AE3
Névleges Hűtőteljesítmény*		W	2720 (1320~3410)	3510 (1320~3960)	5270 (1990~6120)	7030 (2110~8200)
Névleges Fűtőteljesítmény*		W	3130 (880~4400)	3950 (880~4540)	5560 (1350~6770)	7320 (1550~8200)
Éves energiafogyasztás** Hűtés/Fűtés		kWh/év	99 / 761	144 / 791	220 / 1400	288 / 1666
SEER / hűtési energiasztály		-	9,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++
SCOP / fűtési energiasztály		-	4,6 / A++	4,6 / A++	4,3 / A+	4,2 / A+
Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés		W	619 / 681	925 / 990	1318 / 1500	1760 / 1975
Üzemi áramfelvétel* Hűtés/Fűtés		A	2,70 / 3,05	3,9 / 4,4	5,73 / 6,52	7,7 / 8,6
Max. áramfelvétel		A	10,5	10,5	13	19
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A	C 20A	C 25A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	1,968	2,167	3,646	4,181
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,532	0,133	0,654	0,819
Beltéri légszállítás		(m³/h)	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Hangnyomásszint	Beltéri	dB(A)	40/32/22/21	41/34/22/21	41/35/23/22	45/40/33/21
	Kültéri		55	55	56	59
Hangteljesítményszint	Beltéri/kültéri	dB(A)	55/57	55/59	59/65	65/68
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	10,2/26,4	10,2/26,4	12,3/38,8	20/45,6
Méret	Beltéri (szélxmagxmély.)	mm	855x300x235	855x300x235	1023x322x246	1096x370x280
	Kültéri (szélxmagxmély.)	mm	765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
Csővezetés	max. össz. csőhossz	mm	25	25	30	50
	max szintkülönbség	m	10	10	20	25
	csőméret	m	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	9,35/15,9
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 50 / -20 ~ 24			
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	16°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C			
Hűtőközeg		g	R32 620 g	R32 620 g	R32 1100 g	R32 1500 g

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB. Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB, külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB. ** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.

*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszúig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

FISHER COMFORT PLUS FUNKCIÓK

Kényelmi funkciók

✔ Wifi ✔ „Follow me” funkció ✔ „Ne fújj rám” funkció,
✔ Fokozatmentesen állítható beltéri ventilátor ✔ „TURBO”
üzemmód ✔ Alacsony zajszintű üzem mód ✔ 4 irányú au-
tomatikus légterelés (le/fel/jobbra/balra) ✔ Légterelő me-
mória funkció ✔ Meleg indítás ✔ Párátlanító üzem mód
✔ Időzítés ✔ Éjszakai üzem mód (sleep) ✔ Automatikus át-
váltás hűtés és fűtés között ✔ Automatikus újraindulás áram-
kimaradás után ✔ Digitális kijelző ✔ Kikapcsolható kijelzőpa-
nel és némitás ✔ Belső hőmérséklet kijelzés ✔ Memóriában
eltárolható egyéni beállítás ✔ Infra távirányító ✔ Billentyűzár
✔ Vezetékes távirányító csatlakozási lehetőség ✔ Öndiag-
nosztika – hibakijelzés ✔ Hűtőköri hibakijelzés ✔ Könnyű sze-
relhetőség és karbantarthatóság

Energiahatékonyság

✔ SEER A+++ ✔ ECO gazdaságos hűtő üzemmód ✔ Korlá-
tozható teljesítményfelvétel (hűtés üzemben) ✔ Korlátozható
hőmérsékletbeállítás tartomány (opció) ✔ Éves energiafo-
gyasztás ✔ inverter

Téli üzemeltetés

✔ SCOP A++ ✔ 8°C temperáló fűtés ✔ Karterfűtés kompresz-
szoron ✔ Tálcafűtés a kondenzátor alatt

Tiszta és egészséges levegőt segítő funkciók

✔ Aktiv tisztító funkció ✔ „Cold plasma” iongenerátor
✔ R32 hűtőközeg ✔ „Hideg-katalitikus” finomszűrő ✔ „BIO
HEPA” finomszűrő ✔ Növelt hatékonyságú egyszerűen kezel-
hető porszűrő ✔ „Golden fin” bevonatú hőcserélő

Az Ön klímatanácsadója: